

Udregning af tilslåningen (væsken til dejen)

Varmeoptagelse ved dejkøring (vejledende):

Opvarmning pr kørt minut	
Røremaskine	
Stor kedel - laveste gear	0,5 grader
Stor kedel - mellem gear	1,0 grad
Lille kedel - laveste gear	0,75 grader
Lille kedel - mellem gear	1,5 grader
Æltekar - Pumpeælter	
Lav hastighed	Ingen
Høj hastighed	0,5 grader
Æltekar - Enkelt spiral	
Lav hastighed	Ingen
Høj hastighed	0,5 grader
Æltekar - Dobbelt spiral	
Lav hastighed	0,5 grader
Høj hastighed	1,0 grad

Der skal tages hensyn til hvor store mængder der køres ad gangen - jo større mængder, jo mindre varme køres der ind i dejen.

Eksempel:

Ønsket dejtemperatur = 27° - Melets temperatur = 19°

Lokalets temperatur = 26° - Køres på røremaskine - lille kedel høj hastighed i 6 min

2 × ønsket dejtemp. (2 × 27)	54	
<u>Melet (se evt. side 1.19) Minus</u>	<u>19</u>	
=	35	
<u>Ideel lokaletemperatur (fast) Plus</u>	<u>18</u>	
=	53	
<u>Lokalets reelle temperatur Minus</u>	<u>26</u>	
=	27	
<u>Køretidstemperatur Minus</u>	<u>9</u>	(6 min × 1,5 grader)
<u>= Vand temperatur</u>	<u>18</u>	

(Beregning af melets gennemsnits temperatur, se side 1.19)